



FICHE TECHNIQUE

Nom du produit:

A68 Jade Reboot



Description:

A68 JADE REBOOT est un spray d'étanchéité qui intègre la durabilité et la dureté du verre en formule de pulvérisation et c'est facile à appliquer. Plus qu'une cire pulvérisée, A68 JADE REBOOT est conçu avec de la technologie céramique de silice, qui laisse une surface cristalline et lisse. Facile à utiliser sur toutes les surfaces, A68 JADE REBOOT laisse la peinture, le chrome, le plastique et le verre extrêmement hydrophobes pendant 3-6 mois.

Mode d'emploi:

Bien agiter. Tester préalablement le produit dans une zone discrète avant de l'appliquer sur le véhicule entier. La surface doit être propre et exempte de solvants ou de cire avant application A68 JADE REBOOT. Le produit doit être appliqué sur d'autres produits céramiques. Appliquer le produit après le lavage, avec la surface du véhicule propre, sèche et froide. Ne pas travailler sous la lumière directe du soleil. Nettoyer à l'aide d'un chiffon de microfibre propre et sec. Si le produit résiduel laisse opacité, continuer à nettoyer la surface.

General:



Danger:

Peut causer une irritation oculaire. Une inhalation excessive peut provoquer une irritation du système respiratoire. Son ingestion peut provoquer une irritation du système gastrointestinal. Le contact prolongé avec la peau peut causer une légère irritation.

Premiers secours:

Yeux : Rincer à l'eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l'irritation persiste.
Inhalation : Sortir à l'air frais, appeler un médecin si l'irritation persiste.
Ingestion : Ne pas provoquer des vomissements, appeler un médecin.

Caractéristiques:

Point d'éclair:	Non déterminé
Couleur:	Blanc
Etat Physiq:	Liquide
Odeur:	Caractéristique
Densité relative:	.9996 g/cm ³ , 8.34 lb/USGal (H2O = 1)
Ingédients dangereux:	Non réglementé US DOT, IATA, IMDG

Pure Science. Perfect Finish.

Puris Europe, Duinweg 4A, 5482 VR Schijndel - The Netherlands
(+31) 857 325 754 info@puriseurope.eu www.puriseurope.eu